

Trabant ⚡ 601 universal









Trabant 601 universal



Strahlender Sonnenschein, das weiche
Brise - Urlaub! Der "TRABANT 601" u
Wochenende bringt er Sie mit Ihre
Mit viel Gepäck! Und für den Alltags
zeugt dieser Mehrzweckwagen die
Sie zum unentbehrlichen Helfer.



...eite, rauschende Meer, eine frische
...universal" begleitet Sie. Am
...er Familie zum Camping ins Grüne.
...ag, den Beruf? Gerade dann über-
...urch seine Vielseitigkeit. Er wird für

VIELSEITIG WIRTSCHAFTLICH MODERN

TECHNISCHE DATEN

Motor • Zweitakt-Otto-Motor mit Einlaßdrehschieber; zwei Zylinder quer zur Fahrtrichtung stehend; Bohrung 72 mm, Hub 73 mm, Gesamthubraum 594,5 cm³; Verdichtung 7,6; 23 DIN-PS (26 SAE-PS) bei 3800 bis 4000 U/min; max. Drehmoment 5,3 kpm bei 2700 bis 2800 U/min; Kurbelwelle dreifach in Wälzlagern gelagert; Frischöl-Mischungsschmierung 1:33¹/₂; 24-l-Kraftstoffbehälter unter der Motorhaube; Luftkühlung durch Axialgebläse mit Keilriemenantrieb von der Kurbelwelle; Batteriezündung; Batterie 6 V, 56 Ah.

Kraftübertragung • Einscheiben-Trockenkupplung; vollsynchronisiertes Vierganggetriebe mit Rückwärtsgang, Freilauf im 4. Gang, Stückschaltung an der Lenksäule, Getriebeübersetzungen: I, 4,08; II, 2,32; III, 1,52;

IV, 1,03; R, 3,83; Vorderachsantrieb mit Kegelrad-Ausgleichgetriebe; Achsantriebsübersetzung 4,33; Frontantrieb durch Gelenkwellen.

Fahrwerk • Plattformrahmen mit Stahlblechrippe zu selbsttragender Karosserie verschweißte, mit Duroplast beplankt, Hilfsrahmen für Triebwerksblock; vorn Einzelradaufhängung an unteren Querlenkern und oberer, progressiv wirkender Querblattfeder; hinten Einzelradaufhängung an gummigelagerten Dreiecklenkern und Querblattfeder mit progressiver Wirkung; doppeltwirkende Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten; Zahnstangenlenkung; hydraulische Fußbremse auf alle vier Räder wirkend; Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend; Scheibenräder 4 J x 13; Bereifung 5.20-13.

Maße, Massen, allgemeine Zahlenangaben • Radstand 2020 mm; Spurweite vorn 1206 mm, hinten 1255 mm; kleinster Wendekreis-Durchmesser 9,5 m; Bodenfreiheit 155 mm; Gesamtlänge 3560 mm; Gesamtbreite 1510 mm; Gesamthöhe 1437 mm; Leermasse 650 kg; Nutzmasse 390 kg (2 Personen und 260 kg Gepäck oder 4 Personen und 95 kg Gepäck); zul. Gesamtmasse 1040 kg; Ladevolumen 4-sitzig = 0,45 m³, 2-sitzig = 1,40 m³ (Fondsitzbank nach vorn geklappt); Höchstgeschwindigkeit 100 km/h; Dauergeschwindigkeit 90 km/h; Kraftstoff-Normverbrauch (TGL 0-70030) 6,8 l/100 km, Durchschnittsverbrauch 6,0 bis 8,5 l/100 km entsprechend der Fahrweise.

Änderungen im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.







Trabant 601 universal

Koffer, Taschen, Zelt und Faltboot, aber auch Kisten, Kartons und Ballen laden Sie bequem durch die breite, nach oben zu öffnende Heckklappe. Auch besonders empfindliche Güter werden sicher und ohne Risiko transportiert. „TRABANT 601 universal“ – ein Wagen, der Sie in Leistung, Form und Vielseitigkeit begeistern wird!

VEB
SACHSENRING
Automobilwerke
Zwickau

Exporteur:
Transportmaschinen
Export - Import
Deutscher Innen- und
Außenhandel
108 Berlin 8 - DDR 

DEUTSCHE
DEMOKRATISCHE
REPUBLIK

Hüller, Dewag Dresden
Folger, H. Köhler, Dresden
Drewitz
Druckerei Fortschritt Erfurt
Vn/59-13 (Ag 50/2.041/43)