



Schiebedach,  
bei Sonnenschein geöffnet -  
Autofahren  
in schönster Form!



VEB  
SACHSENRING  
Automobilwerke  
Zwickau

Trabant 600



# Trabant 600



# Kombi



## Kombiwagen - Höchste Wirtschaftlichkeit

das kennzeichnet den "Trabant 600" - Kombi-  
wagen. Sparsam in Anschaffung, Unterhaltung,  
Wartung und Betrieb erfüllt er jederzeit und  
universell alle Aufgaben, die an ein Automobil  
gestellt werden können. Ein Wagen mit viel-  
seitigsten Nutzungsmöglichkeiten!

Vier bequeme Sitze für die Fahrt mit der Familie,

dazu ein großer Gepäckraum im Heck - also ein  
vollwertiger Personenkraftwagen! Oder aber als  
zweisitziger Wagen mit großer Ladefläche, mit  
einem durch die breite Hecktür leicht zugängli-  
gen 1,3 m<sup>3</sup> großen Laderaum, damit ist der  
"Trabant 600" - Kombiwagen der zuverlässige  
Helfer im Beruf und im Geschäft.

## Kombi mit Schiebedach und Liegesitzen

23 DIN-PS, hohe Durchschnittsgeschwindigkeit,  
kurvenfest durch Frontantrieb, nur 6,8 l/100 km  
Normverbrauch und absolute Zuverlässigkeit,  
das sind die hervorragenden Werte des "Trabant  
600". Er ist nie kostspielig und ladet ein zu vielen  
Fahrten, zu Wochenendausflügen, langen Reisen.  
Für weite, anspruchsvolle Fahrstrecken mit viel  
Gepäck, zur Camping- und Feriensaison eignet

sich dieser "Trabant"-Typ hervorragend. Der  
hohe Fahrkomfort für vier Personen, der große  
Heckraum für Koffer und Campingausrüstung,  
die breite Hecktür zum ungehinderten Einladen  
größerer Gepäckstücke und dazu noch eine sehr  
bequeme Liegesitzeinrichtung - alles geschaffen  
für erlebnisreiche Touristik mit dem "Trabant  
600".





## Technische Daten

### Motor:

Zweitakt-Offomotor mit Einlaßdrehschieber;  
zwei Zylinder, quer zur Fahrtrichtung  
stehend, Bohrung 72 mm, Hub 73 mm;  
Gesamthubraum 594,5 cm<sup>3</sup>, Verdichtung  
7,6, 23 DIN-PS bei 3800 bis 4000 U/min;  
max. Drehmoment 5,2 kpm bei 2700 bis  
2800 U/min; Luftkühlung durch Gebläse;  
Frischöl-Mischungsschmierung 1 : 33 1/3;  
24-l-Kraftstoffbehälter; Batteriezündung;  
Batterie 6 V, 56 Ah.

### Kraftübertragung:

Einscheiben-Trockenkupplung; in allen vier Gängen  
synchronisiertes Vierganggetriebe  
mit Freilauf im 4. Gang; Stockschialtung an  
der Lenksäule; Getriebeübersetzungen  
I. 4,08, II. 2,32, III. 1,52, IV. 1,03, R. 3,83;  
Vorderachsantrieb durch Frontgelenk-  
wellen.

### Fahrwerk:

Selbsttragenden Karosserie mit Hilfsrahmen  
für Triebwerksblock; vorn Einzelrad-  
aufhängung an Querlenkern und oberer  
progressiver Querblattfeder; hinten Einzelrad-  
aufhängung an gummielagerten Drei-  
ecklenkern und progressiver Querblatt-  
feder; doppelwirkende Teleskopstoß-  
dämpfer; Zahnstangenlenkung;  
hydraulische Fußbremse auf alle vier Räder  
wirkend; Handbremse mechanisch auf die  
Hinterräder wirkend; Bereifung 5.20-13.

### Allgemeine Angaben:

Radstand 2020 mm; Spurweite vorn 1211 mm,  
hinten 1240 mm; Spurbreis-Durchmesser 9,50 m;  
Gesamtlänge 3361 mm, Gesamtbreite  
1493 mm, Gesamthöhe 1460 mm; fahrfertige  
Leermasse 660 kg; Nutzmasse 4 Personen und  
80 kg oder 2 Personen und 210 kg; zulässige  
Gesamtmasse 1000 kg; Höchstgeschwindigkeit  
100 km/h, Dauergeschwindigkeit 90 km/h;  
Kraftstoffnormverbrauch (DIN 70030)  
6,8 l / 100 km, Durchschnittsverbrauch 6,0 bis  
8,5 l / 100 km je nach Fahrweise.  
(Zweitaktgemisch MOZ 78)  
Änderungen im Interesse des technischen  
Fortschritts vorbehalten.

## VEB SACHSENRING Automobilwerke Zwickau

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK



1

Wertvollster  
großer Gepäckraum  
breite Heckklappe



2

Transporter  
große Ladefläche  
verstellbar  
hohe Polster



3

Leichter  
bester  
Ausstrichweg  
Kombi



# Trabant 600



# Kombi

# Trabant 600



# Kombi

